

## Bandes à clouer

---

Les bandes à clouer GRIPLAST sont utilisées afin de **maintenir les arbres en place** durant leur croissance en liant la plantation et les tuteurs bois de **manière non traumatisante**.

Elles conviennent particulièrement pour les gros sujets en tuteurage sur un seul ou plusieurs tuteurs (2, 3 ou 4).



2 types de bandes sont disponibles :

- Type éco : moins épaisse, sans renforts ni pré-perçage
- Type renforcé : plus épaisse, **renforcées par 2 fils de polyester** qui sont co-extrudés dans la masse, **pré-perçage**.

Les 2 fils de polyester qui sont utilisés ont une résistance de 20kg chacun.

Le pré-perçage est effectué à chaud ce qui permet de ne pas fragiliser la bande par la perforation lors de la pose ; cela facilite également sa mise en place.



La protection professionnelle des plantations

L'utilisation des **coulants de maintien** GRIPLAST permet de limiter les divers frottements dus au vent ou à la bande elle-même sur l'arbre. Ils permettent également le **réglage de la tension** afin qu'elle soit uniforme de chaque côté du tuteurage.

Donnée techniques :

- 100% **PVC souple** (polychlorure de vinyle)
- Traitement **anti-UV**
- Traitement **anti-vieillessement**

Référence	Largeur en mm	Coloris	Epaisseur en mm	Poids en kg d'un rouleau de 25 ml	Renfort par 2 fils polyester	Dureté en ShoreA
<b>LAR 25</b>	25	vert	2,3	2	<b>OUI</b>	85
<b>LAR 25 éco</b>	25	vert et noir	1,8	1,45	Non	85
<b>LAR 35</b>	35	vert	2,3	1,8	<b>OUI</b>	85
<b>LAR 35 éco</b>	35	vert et noir	1,8	2,4	Non	85

